



Hallenbüro freistehend auf Bühne mit Treppenanlage

GTIN/EAN: 40 44944 60239 1

Gesamthöhe der Raumanlage 5.480 mm, zzgl. 100 mm Einbaufreiheit

Hallenbüro: Abmessung und Ausführung

- L x T x H = 4.045 mm x 3.045 mm x 2630 mm
- lichte Raumhöhe 2.510 mm
- rundum verglast, 5 mm Floatglas
- Wanddicke 45 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung
Farbe RAL 9002 grauweiß (Scheibenklemmprofil nur in RAL 7016 lieferbar)
- Tür DIN rechts, nach außen öffnend
lichte Öffnung 813 x 2.094 mm
- Elektroelement mit Lichtschalter/Steckdose
- Mineralfaser-Akustikdecke, Plattenraster 625x625 mm

Beleuchtung:

- 3xLED-Panelleuchte
zum Einlegen in Rasterdecken 625x625 mm
- Für Bildschirmarbeitsplätze, UGR<19
Spezieller optischer Licht-Diffuser mit Microprismenstruktur

Bühnen- und Podestabdeckung bestehend aus:

- Spanplatte 38mm
- Qualität: P 4 gemäß EN 312, B 2 normal entflammbar
- Oberseite und Unterseite roh

Die Spanplatten werden mit Nut und Feder verlegt. Stoß erfolgt immer auf dem Stahlträger.

Treppenanlage bestehend aus:

- 2 C-Profil-Stahlwangen mit beidseitigem
- Schutzgeländer und Knieleiste
- Trittstufen aus Gitterroste
- Stufenbreite: 1000 mm
- Anzahl Stufen: 14 Stk.
- Treppenhöhe: 2850mm
- Treppenlänge: 3763 mm
- Treppenbreite: 1130 mm
- Treppenneigungswinkel: 36°
- Treppen-Podest aus C-Profilen und Quadratrohrstützen

Stahlbaubühne: Abmessung, Ausführung und technische Angaben

- L x T = 4.060 mm x 3.060 mm
- Oberkante Bühnenbelag: 2850 mm
- Unterkante Stahlbau: 2650 mm
- Bühnenfläche: ca. 12 m²
- Belastung: 300 kg/m²
Angegebene Belastungsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter, ruhender Last
- Max. Flächenpressung: ca. 0,06 kN/cm²
- Max. Stützenlast ca. 12,50 kN
Vorgegebene Werte sind charakteristische Lasten ohne Sicherheitsbeiwerte
- Bühnenstützen: 4 Stk.

bestehend aus:

- Haupt- und Bühnenträger aus warmgewalzten Profilen
- Durchbiegung der Träger max. L/300
- Bühnenstützen aus Quadratrohrstützen
- Verschraubte Ausführung
- Stahlbau, Treppe und Geländer in Pulverbeschichtung RAL 9002 Grauweiß

Weitere Produktvarianten auf Anfrage möglich!

Zum Beispiel:



Bühnenbelag bestehend aus:

- PVC-Fliesenbelag Mipolam Troplan
 - 608 x 608 x 2 mm, Farbe dunkelgrau 1060
 - homogener Belag, Beanspruchungsklasse 43 EN 685,
 - antistatisch, komplett mit Kleber und Schweißdraht.
 - Verlegetemperatur > 15°C.

Hinweis zum Verlegen von PVC-Belägen:

Zum Fräsen und Verschweißen der PVC-Nähte ist geeignetes Werkzeug erforderlich.

Hinweise zur Stahlbaubühne:

- Statik: Eine prüffähige Statik gehört nicht zum Angebotsumfang. Wir können Ihnen jedoch eine solche gegen gesonderte Berechnung erstellen.
- Bodenplatte: Die Überprüfung auf Eignung und Festigkeit der vorhandenen Bodenplatte erfolgt bauseits. Der Boden ist nicht magnesithaltig.
- Toleranzen: Wir setzen Fußbodengenauigkeiten nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 voraus.
- Behördliche Genehmigungen: Eine ggf. erforderliche Baugenehmigung wird bauseits vorausgesetzt.
- Anpralllasten nach DIN 1055 sind nicht berücksichtigt.
- Die Auslegung und die Preise gelten nicht bei Aufstellung in Erdbebenzonen.

Preis: auf Anfrage

Versand: Frachtfrei innerhalb Deutschland (ausschl. Inseln)

Lieferzeit: 6 Wochen ab Bestelleingang
(Änderungen behalten wir uns vor)

Montage: auf Anfrage und gesonderte Berechnung.
Elektro-Installationen sind bauseits auszuführen.